



POWER BALL (ANKER-KETTENANBINDER)



DATENBLATT M 8304

IHRE VERBINDUNG ZUM ERFOLG
YOUR ACCESS TO SUCCESS

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

M 8304

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Der WASI Power Ball ist ein hochwertiger, drehbarer Anker-Kettenverbinder aus Edelstahl, der speziell für den Einsatz in Ankergeschirren entwickelt wurde.

Er verbindet die Ankerkette sicher mit dem Anker und sorgt durch seine spezielle Konstruktion für eine besonders hohe Flexibilität und Sicherheit.

Materialart	Edelstahl
Güte	A5 / AISI 316Ti
Oberfläche	Blank
Empfehlung	WASI Anker M 8296

IHRE VORTEILE



VOLLE FLEXIBILITÄT

- › 360° Rotation
- › 30° Beweglichkeit aus der Zugrichtung



SICHERHEIT UND DIEBSTAHLSCHUTZ

- › spezielle Sicherung verhindert unbeabsichtigtes Lösen der Verbindungsbolzen



GLATTES DESIGN / KEINE VORSTEHENDEN BOLZEN

- › der Verbinder ist besonders kompakt
- › störungsfreie Einholen durch Ankerwisch

ANWENDUNG



SEGELBOOTE



MOTORBOOTE



SICHERE VERBINDUNG ZWISCHEN ANKER UND ANKERKETTE


GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.



MAßANGABEN (MM)



Ausführungen					
Kette Ø mm	D mm	B mm	SWL kN	Approx BL kN	
6	38	16	6,0	24,0	
8	45	21	10,0	40,0	
10	45	21	16,0	64,0	
10	55	25	16,0	64,0	
13	55	25	26,5	108,0	
16	80	40	40,0	160,0	Duplex
20	100	55	62,5	250,0	Duplex

Ausführungen					
 ≤ t	 ≤ t	 ≤ t	 kg	 mm	Innenweite verwendbarer Kettenglieder mm *
1,6	2,0	0,9	9	6	8,1
2,8	4,0	1,4	11	6	8,1
4,8	8,0	2,3	14	8	10,1
8,4	12,0	4,2	18	8	10,1
16,0	23,0	8,0	25	8/10	10,1/12,1
23,0	30,0	11,5	30	10	12,1
32,0	44,0	16,0	42	13	16,1
42,0	54,0	21,0	52	13	16,1
56,0	72,0	30,0	60	13	16,1

* DIE KETTENGLIEDER DER WASI-KETTEN M8070 HABEN DIE NOTWENDIGE INNENWEITE

GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWEN-
DUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

