



AUGE MIT AUSSENGEWINDE



DATENBLATT M8554 RECHTSGEWINDE / M8555 LINKSGE- WINDE

IHRE VERBINDUNG ZUM ERFOLG
YOUR ACCESS TO SUCCESS

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

M8554 / M8555

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Augen mit Außengewinde werden bei **Architekturanwendungen**, wie sie zum Beispiel im **Geländerbau**, bei **Abspannungen** oder **Rankhilfen** zu finden sind, eingesetzt. Sie lassen sich mit Terminals oder anderen Bauteilen mit metrischem Innengewinde verschrauben. Über die Gewindelänge lassen sich die Seilverbindungen spannen oder lo-

ckern. Bei größeren Spannweiten empfiehlt sich der Einsatz eines zusätzlichen Wantenspanners oder Spannschlusses. Durch den zusätzlichen Einsatz von Schäkeln, Karabinerhaken oder Gabeln lässt sich das Augterminal zudem einfach an diversen Konstruktionen oder Bauteilen befestigen bzw. lösen. Unser Produkt besteht vollständig aus Edelstahl A4 / AISI 316.

Materialart	Edelstahl
Güte	A4 - AISI 316
Oberfläche	elektropoliert
Besonderheiten	M8554 mit metrischem Rechtsgewinde RH M8555 mit metrischem Linksgewinde LH

ANWENDUNG



ZUR BEFESTIGUNG VON TEILEN MIT INNENGEWINDE

Hauptsächlich bei Seilkonstruktionen wie z.B.

- Geländerbau
- Rankhilfen
- Abspannungen etc.


GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Bauteile + Solar GmbH.



MAßANGABEN (MM)



D1 Gewinde	L1 mm	L2 mm	A mm	T mm	E mm
M5	45	23	5,5	13	3
M6	47	28	6,5	14	4
M8	55	40	8,5	18	5
M10	65	47	10,5	22	6

- M8554 mit metrischem ISO Rechtsgewinde (RH)
- M8555 mit metrischem ISO Linksgewinde (LH)

GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Bausteine + Solar GmbH.

