



ENDKLEMME MIT WASI-CLIP



DATENBLATT WS 9742-WASICLIPE SE

IHRE VERBINDUNG ZUM ERFOLG
YOUR ACCESS TO SUCCESS

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

WS 9472-WASICLIPE SE

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Materialart	Aluminium / Edelstahl
Güte	AlMgSi0,5 F25 / A2
Oberfläche	Schwarz eloxiert / 20 µm

IHRE VORTEILE



SCHNELLE MONTAGE

- › Dank des innovativen WASI-Clips



KOSTENGÜNSTIG



UNIVERSAL EINSETZBAR

- › Für alle gängigen Module und Rahmenhöhen von 30 – 50mm



POTENZIALAUSGLEICHSFUNKTION

- › Durch integrierten Kerbsteg



SCHWARZ ELOXIERT

- › Für erhöhten Korrosionsschutz



SOFORT MONTAGEBEREIT

- › Baugruppe wird bereits vorkonfektioniert geliefert

Für diese Unterkonstruktion liegen derzeit keine spezifischen Prüfberichte zur Blitzstromtragfähigkeit oder zum Potenzialausgleich vor.

Die Eignung der Unterkonstruktion für den Einsatz in Blitzschutzsystemen sowie für den Potenzialausgleich sollte im Rahmen der individuellen Planung und Montage durch einen Fachplaner geprüft werden.

GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.



ABMESSUNGEN (MM) & KOMPONENTEN

Artikelnummer	Modulhöhen	Endklemme 9742-WASI4	Clip 9745-WASICLIP	Zyl.-Schraube DIN 912 A2 M8 X				
9742-WASICLIPE30SE	30 mm	X	X	30				
9742-WASICLIPE31SE	31 mm	X	X	30				
9742-WASICLIPE32SE	32 mm	X	X	30				
9742-WASICLIPE33SE	33 mm	X	X	30				
9742-WASICLIPE34SE	34 mm	X	X	30				
9742-WASICLIPE35SE	35 mm	X	X		35			
9742-WASICLIPE36SE	36 mm	X	X			40		
9742-WASICLIPE37SE	37 mm	X	X			40		
9742-WASICLIPE38SE	38 mm	X	X			40		
9742-WASICLIPE39SE	39 mm	X	X			40		
9742-WASICLIPE40SE	40 mm	X	X			40		
9742-WASICLIPE41SE	41 mm	X	X			40		
9742-WASICLIPE42SE	42 mm	X	X			40		
9742-WASICLIPE43SE	43 mm	X	X			40		
9742-WASICLIPE44SE	44 mm	X	X			40		
9742-WASICLIPE45SE	45 mm	X	X				45	
9742-WASICLIPE46SE	46 mm	X	X					50
9742-WASICLIPE47SE	47 mm	X	X					50
9742-WASICLIPE48SE	48 mm	X	X					50
9742-WASICLIPE49SE	49 mm	X	X					50
9742-WASICLIPE50SE	50 mm	X	X					50

MONTAGEHINWEISE



DIE EINFÜHRUNG DES WASICLIPS IN DAS ALUMINIUMPROFIL MUSS SCHRÄG ERFOLGEN, BITTE NICHT SENKRECHT VON OBEN PER SCHLAG AUF DEN SCHRAUBENKOPF!



JE NACH MODULHERSTELLER BETRÄGT DAS MAXIMALE ANZUGSMOMENT 18 NM!

GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

