



dp	3,1	3,6	4,1	4,8	5,8
s	5,5	7	8	8	1
c	0,6	0,9	0,9	1	1
k max.	3,45	4,25	4,45	5,45	6,45
dc max.	8,3	8,8	10,5	11	13,2
e min.	5,96	7,59	8,71	8,71	10,95
●	5,5	7	8	8	10
Länge / Ø	ST3,9	ST4,2	ST4,8	ST5,5	ST6,3
13 (1/2")	▲	▲	▲	▲	
16 (5/8")	▲	▲	▲	▲	
19 (3/4")	▲	▲	▲	▲	
22 (7/8")	▲		▲		▲
25 (1")	▲	▲	▲	▲	▲
28				▲	
30				▲	
32 (1 1/4")	▲	▲	▲	▲	▲
35 (1 3/8")	▲	▲	▲	▲	
38 (1 1/2")	▲	▲	▲	▲	▲
45 (1 3/4")			▲	▲	▲
50 (2")			▲	▲	▲
60 (2 3/8")				▲	
70 (2 3/4")				▲	
80 (3 1/8")				▲	
90 (3 1/2")				▲	
100 (4")				▲	

▲ A2 | Alle Maße in mm / Zoll | Weitere Abmessungen auf Anfrage

Beispiel Art.-Nr.: 7504-2-4,2X38K DIN 7504 - A2 - Ø 4,2mm - l = 38mm - Form K

Bitte beachten Sie, dass Edelstahl-Bohrschrauben vornehmlich zur Verarbeitung in Aluminium und dünnen Edelstahlblechen geeignet sind.

Sechskant-Bohrschrauben DIN 7504 K in weiteren Abmessungen und Werkstoff A4 auf Anfrage lieferbar. Sechskant-Bohrschrauben mit Bund und aufgesteckter EPDM-Dichtscheibe finden Sie unter WS 9165 in diesem Katalog.