



NAE NIVEAU AUSGLEICHSELEMENT PRECISION ADJUSTER



Typ Type	für for	h mm	h ₁ mm	Δh mm	D _m mm	d _g	d _o mm	42CrMo4V verzinkt		X10 CrNiS 18.9	
								F _{ges} kN	F _{zus} ¹ kN	F _{ges} kN	F _{zus} ¹ kN
15-4,5 15-5,5 15-6,6	M4 M5 M6	15	19	4	25	M 15 x 1	4,5 5,5 6,6	40,0	36,00 33,40 30,70	27,1	24,14 22,24 20,26
20-6,6 20-9 20-11	M6 M8 M10	18	23	5	32	M 20 x 1	6,6 9,0 11,0	65,0	55,70 48,00 37,90	43,4	36,56 30,86 23,41
30-11 30-13,5 30-17,5	M10 M12 M16	22	29	7	45	M 30 x 1,5	11,0 13,5 17,5	120,0	92,90 80,40 45,50	84,0	64,01 54,82 28,90
40-17,5 40-22 40-26	M16 M20 M24	28	37	9	58	M 40 x 1,5	17,5 22,0 26,0	210,0	136,00 90,00 37,00	148,0	92,90 59,08 20,30
50-22 50-26 50-33	M20 M24 M30	33	43	10	70	M 50 x 1,5	22,0 26,0 33,0	330,0	210,00 157,00 53,00	225,0	136,08 97,30 20,60
60-26 60-33 60-39	M24 M30 M36	38	50	12	80	M 60 x 2	26,0 33,0 39,0	495,0	322,00 218,00 101,00	323,0	195,30 118,60 38,20
80-39 80-45 80-52	M36 M42 M48	48	62	14	105	M 80 x 2	39,0 45,0 52,0	860,0	466,00 318,00 147,00	546,0	261,20 153,90 29,40

weitere Abmessungen lieferbar /// technische Änderungen vorbehalten
other sizes on request /// we reserve the right to alter specifications

4.45 kN ≈ 1.000 lbf /// 25.4 mm ≈ 1 inch

¹ Die statische Zusatzbelastung F_{zus} steht nach Abzug der Vorspannkraft (Schraube 8.8, μ m = 0,125) von der Gesamtbelastung F_{ges} zur Verfügung. Entsprechendes Zubehör finden Sie auf Seite 24 und 25.

¹ The static net load F_{addi} is calculable after subtracting the pre-load (bolt strength class 8.8) from the total load F_{tot}. Accessories listed on page 24 and 25.

A4 auf Anfrage
(gleiche Belastungswerte wie A1)
A4 on request
(same loads like A1)