



EPDM-DICHTBAND, EINSEITIG SELBSTKLEBEND



DATENBLATT WS 9664-WASI31-90X3

IHRE VERBINDUNG ZUM ERFOLG
YOUR ACCESS TO SUCCESS

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

WS 9664-WASI31-90X3

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Zellkautschuk-Profile auf EPDM-Basis, wie z. B. Dichtungsbänder, sind geschlossenzellige schaumförmige Elastomer-Streifen ohne Außenhaut. EPDM Zellkautschuk-Dichtband ist aufgrund der hohen Witterungsbeständigkeit, guten Rückstellkraft und Stoßelastizität sowie wegen ausgezeichnetem Temperaturverhalten, auch im tiefen Temperaturbereich, ein beliebtes Dichtungsprofil. EPDM

Zellkautschuk hat sehr gute Alterungs-, UV- und Ozonbeständigkeit sowie Schall-, Wärme- und Vibrationschutz, verfärbt sich nicht und zeigt keine Kristallisationserscheinungen. Unter anderem werden diese EPDM-Streifen zum Weichlagern, Dämmen, Abdichten und Isolieren verwendet.

Materialart	Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk (EPDM)
-------------	--

IHRE VORTEILE



VIELSEITIG EINSETZBAR



EINFACHE UND SCHNELLE MONTAGE

› Dank selbstklebender Eigenschaften



UV- UND WITTERUNGSBESTÄNDIG

ANWENDUNG



DICHTEN



ISOLIEREN



DÄMMEN



WEICHE LAGERUNG

GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Bausteine + Solar GmbH.



MAßANGABEN (MM)

Artikelnummer	Breite	Dicke	Länge
9664-WASI31-90X3-50	90 mm	3 mm	50 m

GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

